

NC 円筒型 誘導炉用るつぼ  
Cylindrical Type  
For Induction Furnaces

2024/2/29Update

製品仕様		製品外径サイズ Outside Diameter mm			全容量	溶湯目安重量 Kg	
型名	番型 No.	口径 TOP	底径 Bottom	高さ Hight	リットル	アルミ	黄銅
AMR	# 5300	936	936	1600	803	1690	5300
AMR	# 2500	936	936	750	344	800	2500
AHR	# 4000	820	820	1500	558	1280	4000
AR	# 4000	850	828	1500	611	1280	4000
AR	# 3400	848	828	1370	552	1090	3400
AR	# 3000	846	828	1240	494	960	3000
AR	# 2400	840	828	940	361	770	2400
AR	# 1600	839	828	750	279	510	1600
AFR	# 3000	750	738	1400	420	960	3000
AFR	# 2800	749	738	1300	387	900	2800
AFR	# 1980	746	738	960	277	630	1980
ABR	# 2100	650	640	1300	279	670	2100
ABR	# 1500	648	640	1000	209	480	1500
ABR	# 900	646	640	800	163	290	900
AIR	# 1160	575	560	1080	184	370	1160
AIR	# 900	572	560	860	142	290	900
ADR	# 900	515	505	920	121	290	900
ADR	# 700	514	505	750	89	230	700
AER	# 710	462	456	850	92	230	710
AER	# 600	461	456	775	83	200	600
AGR	# 350	392	387	640	48	120	350
AGR	# 280	391	387	570	43	90	280